

Technické parametre Lemken EurOpal

Počet orbových telies	2	3	4	5	6
EurOpal 5					
rám 110x110x8 mm					
Prac. šírka od/do /cm/	60/100	90/150	120/200		
Hmotnosť /kg/	552	707	862		
Požadovaný výkon kW/hp	52/70	59/80	74/100		
EurOpal 6					
zosil. rám 110x110x8 mm					
Prac. šírka od/do			120/200	150/200	
Hmotnosť /kg/			907	1063	
Požadovaný výkon kW/hp			81/110	96/130	
EurOpal 7					
rám 120x120x10 mm					
Prac. šírka od/do		90/150	120/200	150/200	
Hmotnosť /kg/		753	949	1180	
Požadovaný výkon kW/hp		74/100	96/130	118/160	
EurOpal 8					
rám 140x140x10 mm					
Prac. šírka od/do			120/200	150/250	180/300
Hmotnosť /kg/			1210	1410	1610
Požadovaný výkon kW/hp			118/160	140/190	169/230
EurOpal 9					
rám 160x160x10 mm					
Prac. šírka od/do			120/200	150/250	180/300
Hmotnosť /kg/			1280	1495	1710
Požadovaný výkon kW/hp			132/180	155/210	184/250